

Manómetro Frese 2023P



Frese 48-0022. Manómetro Frese 2023 P.

Incluye kit de manguitos con puntas de aguja tipo digitron.

Aplicación

Manómetro digital Frese para la medición de la presión diferencial en instalaciones equipadas con válvulas de equilibrado dinámico Frese.

Funciones del manómetro:

- On/off.
- Reset automático.
- Pantalla iluminada.
- "Medición fuera de rango".
- Retención de lecturas.
- Kit de manguitos y puntas.

El manómetro es de muy fácil manejo gracias a las detalladas instrucciones de uso que adjunta.

Tras la medición, el valor medido se compara con la mínima presión diferencial que requiere el cartucho instalado en dicha válvula (ver catálogo de cartuchos u hoja técnica).

El sistema se ajusta de manera sencilla, ajustando la bomba en concordancia con la mínima presión diferencial requerida por la válvula más crítica.

Cuando se cumpla la mínima P. diferencial en dicha válvula, el sistema estará equilibrado.

Presión diferencial mínima = límite más bajo del rango de funcionamiento de la válvula/cartucho. Ver catálogo de cartuchos u hoja técnica.

Datos técnicos

Tª de funcionamiento:	De 10°C a 50°C (temperatura ambiente).
	¡Aviso! El manómetro no debe ser expuesto al frío.
Rango de medición:	7 bar
Fuera de rango:	10 bar
Alimentación:	2 baterías AA no incluidas en el suministro.
Índice de protección;	IP 67
Tiempo de auto apagado:	12 minutos.
Dimensiones:	155x67x40 mm
Peso:	180 g

Frese A/S no se responsabiliza de los posibles errores de sus catálogos, folletos y otros tipos de documentación impresa. Frese A/S se reserva el derecho de modificar sus productos sin notificación previa, incluso de aquellos cuyo pedido haya sido tramitado siempre y cuando no se vean afectadas sus especificaciones. Todas las marcas registradas en este material son propiedad de Frese A/S. Todos los derechos reservados.