



Cartuchos para válvulas DN 25L - DN 50, 0,188 l/s - 3,154 l/s

Tipo de cartucho	Referencia	Caudal		Min. ΔP kPa
		gpm	l/s	
30	49-33073	2,97	0,188	12
30	49-33082	3,79	0,239	12
30	49-33089	4,49	0,283	12
30	49-33094	5,00	0,315	12
30	49-33096	5,24	0,331	12
30	49-33098	5,60	0,353	13
30	49-33102	5,94	0,375	13
30	49-33107	6,54	0,413	13
30	49-33111	6,90	0,435	14
30	49-33112	7,18	0,453	14
30	49-33118	7,99	0,504	14
30	49-33124	8,81	0,556	15
30	49-33125	9,00	0,568	16
30	49-33129	9,56	0,603	16
30	49-33132	10,00	0,631	17
30	49-33135	10,48	0,661	17
30	49-33138	11,00	0,694	18
30	49-33142	11,62	0,733	18
30	49-33148	12,64	0,797	19
30	49-33156	14,05	0,886	21
30	49-33161	15,00	0,946	22
30	49-33163	15,35	0,968	22

Tipo de cartucho	Referencia	Caudal		Min. ΔP kPa
		gpm	l/s	
40	49-44148	16	1,009	20
40	49-44152	17	1,072	21
40	49-44156	18	1,136	21
40	49-44164	19	1,199	21
40	49-44168	20	1,262	22
40	49-44173	21	1,325	22
40	49-44176	22	1,388	23
40	49-44182	24	1,514	24
40	49-44191	26	1,640	25
40	49-44194	28	1,766	26
40	49-44200	30	1,893	27
40	49-44205	32	2,019	28
40	49-44211	34	2,145	30
40	49-44217	36	2,271	31
40	49-44222	38	2,397	33
40	49-44229	40	2,523	34
40	49-44235	42	2,650	36
40	49-44241	44	2,776	38
40	49-44248	46	2,902	40
40	49-44250	48	3,028	42
40	49-44262	50	3,154	44

AVISO IMPORTANTE:

La presión mínima requerida debe medirse utilizando las tomas de presión del cuerpo de la válvula. En rangos de presión de 0 a 400 kPa la tolerancia del caudal es +/- 5%. En rangos de presión hasta 600 kPa el caudal estará en torno al +/- 10 %.

Especificaciones técnicas

Cartuchos para válvulas de DN 15 - DN 50 (hasta 600 kPa)

El cartucho (para válvula de equilibrado dinámico) debe fabricarse en latón des zincado; La presión máxima diferencial debe ser de 600 kPa; El caudal viene exclusivamente definido por la placa perforada. El diafragma debe estar fabricado en EPDM reforzado y las juntas en EPDM.