

Cartuchos para válvulas de DN 50 - DN 800 (para válvulas embridadas)



Material:	AISI 304
Junta:	EPDM
Muelle:	Acero inoxidable.
Diafragma;	EPDM reforzado.
Max. ΔP:	600 kPa

Cartuchos para válvulas de DN 50 - DN 800 embridadas.

Tipo de cartucho	Referencia	Caudal		Min. ΔP kPa
		gpm	l/s	
50	52-55179	16,82	1,061	13
50	52-55184	17,31	1,092	13
50	52-55189	17,83	1,125	13
50	52-55194	18,49	1,167	13
50	52-55200	19,37	1,222	13
50	52-55206	20,43	1,289	14
50	52-55213	21,80	1,375	14
50	52-55220	23,38	1,475	14
50	52-55227	25,10	1,583	14
50	52-55235	27,34	1,725	14
50	52-55243	28,67	1,808	14
50	52-55251	31,18	1,967	14
50	52-55260	34,79	2,194	15
50	52-55269	39,19	2,472	16
50	52-55279	45,79	2,889	19
50	52-55287	50,00	3,154	22
50	52-55292	55,00	3,470	23
50	52-55298	59,00	3,722	24
50	52-55303	65,00	4,100	27
50	52-55308	70,45	4,444	29

Tipo de cartucho	Referencia	Caudal		Min. ΔP kPa
		gpm	l/s	
60	52-66285	75,02	4,733	34
60	52-66292	79,91	5,041	34
60	52-66301	82,77	5,221	35
60	52-66305	85,72	5,408	35
60	52-66312	90,11	5,684	35
60	52-66319	94,79	5,980	36
60	52-66326	98,85	6,236	36
60	52-66332	103,40	6,523	36
60	52-66338	108,02	6,815	37
60	52-66344	112,82	7,117	38
60	52-66349	116,81	7,369	38
60	52-66356	121,91	7,690	38
60	52-66362	128,39	8,099	38
60	52-66367	131,90	8,320	39
60	52-66373	136,40	8,605	39
60	52-66379	142,05	8,961	40
60	52-66385	147,80	9,324	40
60	52-66391	153,91	9,709	40
60	52-66393	160,00	10,093	42
60	52-66398	165,94	10,468	43
60	52-66400	170,00	10,724	44
60	52-66407	180,41	11,381	46

AVISO IMPORTANTE:

La presión mínima requerida debe medirse utilizando las tomas de presión del cuerpo de la válvula. En rangos de presión de 0 a 400 kPa la tolerancia del caudal es +/- 5%. En rangos de presión hasta 600 kPa el caudal estará en torno al +/- 10 %.

Especificaciones técnicas

Cartuchos de alta presión para válvulas de DN 50 - DN 800

El cartucho (para válvula de equilibrado dinámico) debe estar fabricado en acero inoxidable; La presión máxima diferencial debe ser de 600 kPa; El caudal viene exclusivamente definido por la placa perforada. El diafragma debe estar fabricado en EPDM reforzado y las juntas en EPDM